

BASIS-FILTER FÜR DIE SUCHE MIT SHODAN

Die Syntax für die Such-Filter mit Shodan gestaltet sich immer nach folgendem Muster

Filter: Wert

Im Folgenden zeigen wir dir die gängigsten Filter und geben dir Beispiele dazu an die Hand.

- **Country/City:**

- Dieser Filter erlaubt dir nach Systemen an einer bestimmten Lokation zu suchen. Nach dem Doppelpunkt folgt der Ländercode, der mit zwei Buchstaben angegeben wird.
- Beispiel: `cisco country:DE`
Sucht nach Systemen des Herstellers Cisco, die in Deutschland betrieben werden.
- Beispiel: `cisco city:Stuttgart`
Sucht nach Systemen des Herstellers Cisco in Stuttgart.

- **Hostname:**

- Sucht nach Systemen die einen bestimmten String im Hostnamen, der Organisation oder in der Domain haben.
- Beispiel: `hostname:Siemens`
Sucht nach Systemen, die "Siemens" im Hostnamen, ihrem Organisationsnamen oder ihrer Domain haben.

- **Network:**

- Sucht nach Systemen innerhalb eines bestimmten Netzbereichs oder nach einer bestimmten IP-Adresse.
- Beispiel: `net:85.187.42.0/24`
Sucht nach Systemen im entsprechenden Netzbereich.
- Beispiel: `net:85.187.42.10`
Sucht nach Systemen, mit entsprechender IP-Adresse.

- **Port:**

- Sucht nach Systemen, die einen bestimmten Service anbieten bzw. einen entsprechenden Port offen haben.
- Beispiel: `netgear port:23`
Sucht nach Systemen des Herstellers Netgear, die TELNET (Port 23) anbieten.

- **OS:**

- Sucht nach Endgeräten die mit einem bestimmten Betriebssystem betrieben werden.
- Beispiel: `os:Windows XP`
Sucht nach Systemen, die mit Windows XP als Betriebssystem ausgestattet sind.

- **Title:**

- Sucht nach Systemen, die eine bestimmte Zeichenkette im Titel ihrer HTML-Seite haben
- Beispiel: `title:Wireless`
Sucht nach Systemen, die "Wireless" im Titel des Browsers anzeigen.